



# PINTURA ESPECIAL FACHADAS

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

REVESTIMIENTO PARA FACHADAS A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS. LISTA PARA USAR.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| COLOR           | VER CARTA DE COLOR                                                      |
| ACABADO         | MATE                                                                    |
| DILUYENTE       | AGUA                                                                    |
| DENSIDAD        | 1.70 +/- 0.1 kg/L aprox.                                                |
| VISCOSIDAD      | 10 000 – 14 000 C.P.S (M6 V50)                                          |
| SECADO AL TACTO | 2 HORAS                                                                 |
| RENDIMIENTO     | 6 - 8 m <sup>2</sup> / Ltr, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE               |
| CUBRICIÓN       |                                                                         |
| REPINTADO       | A PARTIR DE 24 HORAS                                                    |
| ALMACENAJE      | EXCELENTE. EN ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES |

## PROPIEDADES:

EXCELENTE IMPERMEABILIDAD Y RESISTENCIA A LAS INTEMPERIES. GRAN PODER CUBRIENTE Y DURABILIDAD.

## APLICACIONES:

PARA REVESTIMIENTO LISO, APLICAR CON BROCHA, RODILLO O PISTOLA.

SE APLICA EN FACHADAS SOBRE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN CONVENCIONAL: ENLUCIDO DE CEMENTO, HORMIGÓN, PIEDRA Y LADRILLO.

## MODO DE EMPLEO:

LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS, LIBRES DE CONTAMINACIÓN, SECAS Y SIN POLVO.

PREPARAR ADECUADAMENTE LA FACHADA QUE SE TIENE QUE PINTAR :

- ELIMINAR TODAS LAS PARTES NON ADHERIDAS.
- ELIMINAR CUALQUIER TRAZA DE SALITRE Y MOHO, Y APLICAR UN TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD.
- TAPAR AGUJEROS Y FISURAS.

DEJAR SECAR LA SUPERFICIE ANTES DE APLICAR LA PINTURA, ESPECIALMENTE EN CASO DE HABER REALIZADO UN DECAPADO CON LIMPIADORA A PRESIÓN.

SE RECOMIENDA DAR DOS MANOS DEL MISMO PRODUCTO, DILUYENDO LA PRIMERA CON UN 5-10% DE AGUA.

---

REV. 10.05.18

---

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*

**SOMEFOR**  
137, bd Pont de Vivaux - CS30081  
13395 Marseille Cedex 10  
Société du groupe MAESTRIA

---