



BARNIZ ULTRA RESISTENTE



•POLIURETANO

•Anti choques, anti rayaduras, anti manchas

CARACTERÍSTICAS

- Barniz parquet poliuretano, listo para usar.
- Excelente resistencia a la abrasión, a las rayaduras, al agua y a las manchas.
- Protección larga duración y acabado de alta calidad.
- Endurecimiento de la película muy rápido : 24 horas.
- Leve olor. No resbala.

USO

- Parquets, placas de madera, escaleras de madera nueva o vieja.
- Madera virgen, limpia y seca.
- Maderas europeas y exóticas.

PREPARACIÓN:

- **MADERA EN BRUTO** : lijar suavemente y a continuación limpiar a fondo.
- **MADERA BARNIZADA O VITRIFICADA** : limpiar mecánicamente el parquet hasta llegar a la madera en bruto. Limpiar a fondo.
- **MADERA ENCERADA** : suprimir la capa de cera con la ayuda de un desencerador o de un champú para parquet, posteriormente lijar hasta encontrar la madera en bruto. Limpiar a fondo.

APLICACIÓN:

- Agitar bien antes de usar y homogeneizar con la ayuda de una varilla.
- Aplicar capas regulares con brocha o rodillo, dos o tres capas según el nivel de tráfico o de agresiones sobre el parquet.
- Entre cada capa, lijar suavemente con papel de lija de grano fino (120) y limpiar posteriormente para obtener una homogeneidad perfecta.
- No pisar el suelo barnizado durante 24 horas.

CONSEJOS:

- **DECORACIÓN** : Es posible teñir el parquet antes de aplicar el barniz con los Tintes madera V33.
- **MANTENIMIENTO** : para que el parquet conserve durante mucho tiempo el brillo, límpielo regularmente con el Limpiador de parquet V33.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN:

R10 : INFLAMABLE.

R66 : La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

S2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S29 : No tirar los residuos por el desagüe.

S46 : En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

S51 : Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Contiene carboxilatos de cobalto y metiletilcetoxima. Puede provocar una reacción alérgica.

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i) : 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010).

Contenido máx. en COV : 500 g/l.

Colores: Incoloro

Secado:

Entre capas: 6h

Aspecto: BRILLANTE,
SATINADO y MATE

Rendimiento por capas : 1L = ±
12m²

Material : Trincha o rollo

Limpieza de las herramientas :
Aguarrás

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 - 1ºª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es