

## DESCRIPCIÓN:

Pieza de cuelque de acero galvanizado Z275. M6

## CAMPOS DE APLICACIÓN:

Accesorio para el cuelque de perfiles primarios en el montaje de techos.

Aplicaciones en:

- Techos registrables.

Apto para:

- Viviendas de nueva construcción o rehabilitación.
- Colegios, hospitales, edificios comerciales e industriales y oficinas.



## DATOS:

- Fabricado con fleje de espesor 1,9 +/- 0,1mm
- Carga máxima continuada sin fatiga, soportada por la pieza con un apoyo que ocupe toda la zona de trabajo: 250 kg
- Si el apoyo del perfil no es simétrico en la zona de trabajo, la pieza de cuelque baja su capacidad de soportar cargas. (con un apoyo asimétrico 1mm menor al ancho de la zona de trabajo disminuye en 30 kg).
- Debe usarse con perfiles que apoyen toda la zona de trabajo.

## FORMA DE INSTALACIÓN:

Consultar el Manual del Instalador PLACO®.

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, placa de yeso laminado, tornillos y accesorios PLACO®.

## ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar el material, en lugar seco y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

## MANIPULACIÓN

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.