

## FICHA TÉCNICA PRODUCTO

Tira Led 24V



Aplicaciones domésticas, comercios. Ideal para decoración. Para iluminación perimetral, directa o indirecta.

Gran uniformidad luminosa en toda su longitud.

Applicazioni domestiche, commerciali. Ideale per la decorazione. Per illuminazione perimetrale, diretta o indiretta.

Grande uniformità luminosa per tutta la sua lunghezza.

### Datos Técnicos - Dati tecnici

|                                                              |                     |                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Potencia nominal - Potenza nominale                          | W                   | 14,40W/ml.                                    |
| Tensión nominal - Tensione nominale                          | V                   | 24V.                                          |
| Frecuencia de funcionamiento - Frequenza                     | Hz                  | -                                             |
| Factor de potencia - Fattore Potenza                         | $\lambda$           | >0,45.                                        |
| Equivalente incandescencia - Equivalente incandescenza       | W                   | -                                             |
| Temperatura de color - Temperatura del colore                | Ra                  | >80.                                          |
| Corriente nominal - Corrente nominale                        | mA                  | 90mA/ml.                                      |
| Flujo luminoso - Flusso luminoso                             | lm                  | 1.120lm/m.                                    |
| Temperatura de color.                                        | <sup>o</sup> Kelvin | 4.000K.                                       |
| Tono de luz - Tono di luce                                   |                     | Day light.                                    |
| Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzionamento | <sup>o</sup> C      | -20 <sup>o</sup> C~+50 <sup>o</sup> C.        |
| Tiempo de encendido - Tempo d'accensione                     |                     | <1,0s.                                        |
| Tiempo calentamiento - Tempo di riscaldamento                |                     | <1,0s.                                        |
| Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni                      |                     | ≥30.000.                                      |
| Vida útil - Durata                                           |                     | 25.000h.                                      |
| Tipo de Led - Tipo di Led                                    |                     | Smd. 5050-60ps/m                              |
| Ángulo de luz - Angolo di luce                               |                     | >120 <sup>o</sup> .                           |
| Regulable - Dimmerabile                                      |                     | Si.                                           |
| Contenido mercurio - Contenuto di mercurio                   | Hg.                 | 0,0Hg.                                        |
| Etiqueta Energética - Classe energetica                      |                     | A+.                                           |
| Grado de protección - Grado di protezione                    | IP                  | IP65.                                         |
| Casquillo/base - Attacco/base                                |                     | Conexión Dir a 24V                            |
| Material - Materiale                                         |                     |                                               |
| Cuerpo - Corpo                                               |                     | Placa Circuito Impreso + Chips LED + Silicona |
| Soporte - Supporto                                           |                     | -                                             |
| Color - Colore                                               |                     | -                                             |
| Modelo - Modello                                             |                     | -                                             |

## FICHA TÉCNICA PRODUCTO

Dimensiones, peso e instalación - Dimensioni, peso e installazione



|                                                                  |                                                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Longitud total - Lunghezza totale                                | L                                                                                    | 5.000mm.          |
| Anchura total - Altezza totale                                   | A  | 10mm.             |
| Altura Total - Altezza totale                                    | H                                                                                    | 3mm.              |
| Peso neto - Peso lampada                                         | Kg.                                                                                  | 32gr/m            |
| Peso bruto - Peso lampada + scatola                              | Kg.                                                                                  | 180gr             |
| Montaje - Montaggio                                              |                                                                                      | Autoadhesivo (3M) |
| Distancia máxima instalación - Distanza massima di installazione | mm.                                                                                  | 9m.               |
| Corte instalación - Foro installazione                           | mm.                                                                                  | cada 100mm.       |
| Packing - Scatolo                                                |                                                                                      | 240x220x12mm      |

### Extras - Extra

|                                                                   |                                                                                      |   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Tensión nominal Driver interno - Tensione nominale driver interno |                                                                                      | - |
| Input                                                             |                                                                                      | - |
| Output                                                            |                                                                                      | - |
| Frecuencia de funcionamiento - Frequenza                          |                                                                                      | - |
| Corriente nominal - Corrente nominale                             |                                                                                      | - |
| Cargador de red - Caricatore da rete elettrica                    |                                                                                      | - |
| Cargador coche - Caricatore da auto                               |                                                                                      | - |
| Sensor crepuscular - Sensore crepuscolare                         |  | - |
| Sensor de movimiento - Sensore di movimento                       |  | - |
| Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'accensione    | Seg.                                                                                 | - |

### Embalaje - Imballaggio

|                                               |                                                                                      |                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Referencia - Codice                           |                                                                                      | <b>LT0241440</b> |
| Código del producto - Codice a barre          | EAN                                                                                  | 8436541047723    |
| Piezas por caja - Unità per cartone           | Uds.                                                                                 | 25 Uds.          |
| Peso total - Peso totale                      | Kg.                                                                                  | 5.200gr          |
| Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio |  | 340x270X230mm.   |

### Observaciones:



- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la Tira de Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la Tira.
- No manipular la Tira de led. Sólo cortar por la zona indicada para ello. Lo más perpendicular posible. Comprobar la no existencia de contactos entre fases y neutro en el corte. Y comprobar la polaridad.
- Non montare insieme a lampade a scarica, lampade fluorescenti, ... sulla stessa linea di carico, in quanto può compromettere seriamente i componenti elettronici della strip led.
- Disconnettere l'alimentazione all'installazione prima di iniziare l'installazione della strip led.
- Non manipolare la strip LED. Tagliare solo l'area indicata per il taglio. Perpendicolare il più possibile. Verificare l'assenza di contatti tra le fase e il neutro nel taglio. E controllare la polarità.