

## FICHA TÉCNICA PRODUCTO

Fuente de alimentación Tira Led 24V

**LTH24200**



Transformador para Trasmformatore per strip  
tiras de led de 24V. led di 24V

### Datos Técnicos - Dati tecnici

|                                                              |                   |                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Potencia nominal - Potenza nominale                          | W                 | 80-200W.                           |
| Tensión nominal de entrada - Tensione nominale input         | V                 | AC 110V-240V.                      |
| Tensión nominal de salida - Tensione nominale output         | V                 | DC 24V $\pm$ 5%                    |
| Frecuencia de funcionamiento - Frequenza                     | Hz                | -                                  |
| Factor de potencia - Fattore Potenza                         | $\lambda$         | -                                  |
| Número circuitos - Numero di circuiti                        | uds               | 1                                  |
| Número salidas - Numero di partenze                          | Uds               | 2                                  |
| Corriente nominal - Corrente nominale                        | mA                | 8,3A máximo.                       |
| Flujo luminoso - Flusso luminoso                             | lm                | -                                  |
| Temperatura de color - Temperatura del colore                | $^{\circ}$ Kelvin | -                                  |
| Tono de luz - Tono di luce                                   |                   | -                                  |
| Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzionamento | $^{\circ}$ C      | -20 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C. |
| Tiempo de encendido - Tempo d'accensione                     |                   | <1,0s.                             |
| Tiempo calentamiento - Tempo di riscaldamento                |                   | -                                  |
| Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni                      |                   | $\geq$ 30.000.                     |
| Vida útil - Durata                                           |                   | 25.000h.                           |
| Tipo de Led - Tipo di Led                                    |                   | -                                  |
| Ángulo de luz - Angolo di luce                               |                   | -                                  |
| Regulable - Dimmerabile                                      |                   | No.                                |
| Contenido mercurio - Contenuto di mercurio                   | Hg.               | 0,0Hg.                             |
| Etiqueta Energética - Classe energetica                      |                   | -                                  |
| Grado de protección - Grado di protezione                    | IP                | IP20.                              |
| Casquillo/base - Attacco/base                                |                   | Conexión Dir.                      |
| Material - Materiale                                         |                   |                                    |
| Cuerpo - Corpo                                               |                   | placa circuito impreso             |
| Soporte - Supporto                                           |                   | Aluminio                           |
| Difusor - Difusore                                           |                   | -                                  |
| Color - Colore                                               |                   | -                                  |
| Modelo - Modello                                             |                   | -                                  |

## FICHA TÉCNICA PRODUCTO

Dimensiones, peso e instalación

**alverlamp**  
iluminación sostenible

|                                                                  |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Longitud total - Lunghezza totale                                | L                                                                                   | 200mm.        |
| Anchura total - Altezza totale                                   | A  | 98mm.         |
| Altura Total - Altezza totale                                    | H                                                                                   | 43mm.         |
| Peso neto - Peso lampada                                         | Kg.                                                                                 | 470gr         |
| Peso bruto - Peso lampada + scatolo                              | Kg.                                                                                 | 505gr         |
| Montaje - Montaggio                                              |                                                                                     | -             |
| Distancia máxima instalación - Distanza massima di installazione | mm.                                                                                 | <9m. de tira  |
| Corte instalación - Foro installazione                           | mm.                                                                                 | -             |
| Packing - Scatolo                                                |                                                                                     | 210x113x48mm. |

### Extras - Extra

|                                                                |                                                                                     |     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Mando a distancia - Telecomando                                |                                                                                     | No. |
| Distancia de control - Distanza controllabile                  |                                                                                     | -   |
| Bateria - Batteria                                             |                                                                                     | -   |
| Colores - Colori                                               |                                                                                     | -   |
| Funciones - Funzioni                                           |                                                                                     | -   |
| Cargador de red - Caricatore da rete elettrica                 |                                                                                     | -   |
| Cargador coche - Caricatore da auto                            |                                                                                     | -   |
| Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'accensione |   | -   |
| Sensor de movimiento - Sensore di movimento                    |  | -   |
| Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'accensione | Seg.                                                                                | -   |

### Embalaje - Imballaggio

|                                               |                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Referencia - Codice                           |                                                                                     | <b>LTH24200</b> |
| Código del producto - Codice a barre          | EAN                                                                                 | 8436541046610   |
| Piezas por caja - Unità per cartone           | Uds.                                                                                | 50 Uds.         |
| Peso total - Peso totale                      | Kg.                                                                                 | 26.600gr        |
| Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio |  | 520x255X435mm.  |

### Observaciones:



- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la Tira de Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la Tira.
- No manipular la Tira de led. Comprobar la no existencia de contactos entre fases y neutro. Y comprobar la polaridad.
- Non montare insieme a lampade a scarica, lampade fluorescenti, ... sulla stessa linea di carico, in quanto può compromettere seriamente i componenti elettronici della strip led.
- Disconnettere l'alimentazione all'installazione prima di iniziare l'installazione della strip led.
- Non manipolare la strip LED. Tagliare solo l'area indicata per il taglio. Perpendicolare il più possibile. Verificare l'assenza di contatti tra le fase e il neutro nel taglio. E controllare la polarità.

Diciembre 2018 Alverlamp, s.l.

