



Ficha técnica

MULTISPLIT VELA R32



OPCIONAL



Compresor y ventiladores DC Inverter



Mando a distancia



Display LED



Modo noche

MODELO

Alimentación eléctrica / Conexión

SNW-MSI-026VER32 SNW-MSI-035VER32 SNW-M02-052VER32

V, F, HZ

220-240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unidad exterior

RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad (min. - max.)	W	2.600	3.500	5.200
		Btu/h	8.870	11.900	17.742
	Consumo (min.-max.)	W	34	41	2.500
	SEER	-	6,1	6,1	6,1
Capacidad calefacción	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++
	Capacidad (min. - max.)	kW	2.800	3.650	5.200
		Btu/h	9.550	12.400	17.742
	Consumo (min.-max.)	W	34	41	2.250
	SCOP	-	4	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS

Potencia sonora	dB(A)	51/47/34/32	53/48/35/33	62
Presión sonora	dB(A)	38/34/21/20	40/35/22/20	54
Caudal de aire	m3/h	520	580	-
Rango de temperatura seleccionable	°C	16 ~ 31	16 ~ 31	(-15 ~ 55)/(-20 ~ 30)
Compresor		-	-	Panasonic
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	-	1,1
	Carga adicional >5	g/m	-	16 L _{total} > 10 m

DIMENSIONES Y PESO

Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	792x279x195	850x291x203	960x700x396
	Peso neto	Kg	9	12	45

CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
	Longitud max. total	m	-	-	20
	Longitud max. hasta interior más alejada	m	-	-	10
	Desnivel max.	m	-	-	5
	Desnivel max. entre interiores	m	-	-	5
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	-	-	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	-	-	3 x 2,5 + T
CÓDIGO EAN	Conjunto 2,6 + 2,6		8435483819887	8435483819887	8435483819887
	Conjunto 2,6 + 3,5		8435483819870	8435483819870	8435483819870

Notas:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

1.- Medidas netas sin conexiones