

## DOWNLIGHT PANEL 12W CUADRADO



### DATOS TECNICOS

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Medidas                | 170 x 170 x 14 mm                    |
| Medidas de corte       | 150 x 150 mm                         |
| Potencia               | 12W                                  |
| Lúmenes                | 1440                                 |
| Temperatura de color   | Fría 5500K-Neutra 4000K-Cálida 2800K |
| Ángulo de apertura     | 120°                                 |
| Tipo y cantidad de led | SMD2835 60 leds                      |
| Tipo de LED            | SMD                                  |
| Voltaje de entrada     | 220V                                 |
| Frecuencia (HZ)        | 50/60 Hz                             |
| Material               | Aluminio y PVC                       |
| Grado de protección    | IP20                                 |
| Horas de vida          | 30,000 horas                         |
| Temperatura de trabajo | -20° / 40°                           |
| Certificaciones        | CE, RoHS                             |
| Garantía               | 2 años                               |

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Para evitar daños en el driver o en la luminaria, se debe realizar la instalación sin tensión en la red eléctrica. Nunca conecte un panel a un driver cuando dicho driver tenga tensión eléctrica. Downlight led panel empotrable de 12W, marco color BLANCO, con luz fría, neutra y luz cálida, 1440 lúmenes. Sustituyen a los Downlight con bombillas PL de bajo consumo, son ultraplano de un grosor de 14 mm especialmente para instalar en techos de poca altura. Con un ángulo de apertura de 120°. El Downlight está fabricado en aluminio y policarbonato, la alimentación del Downlight es de un driver que regula la alimentación y mantiene la tensión estable. Modelo color blanco. Incluye driver.