

## FICHA DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

### TUBO RÍGIDO PVC 750 Nw ABOCARDADO

|                                                                                                                      |                                                     |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| ODELO                                                                                                                | TUBO RÍGIDO PVC 750 Nw                              |  |  |
| ESTRUCTURA                                                                                                           | TUBO SECCIÓN CIRCULAR.ABOCARDADO                    |  |  |
| NORMATIVA                                                                                                            |                                                     |  |  |
| UNE-EN-61386-1 “Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales”                                 |                                                     |  |  |
| UNE-EN- 61386-21 “Sistemas de Tubos para la conducción de cables. Requisitos Particulares sistemas de Tubos Rígidos” |                                                     |  |  |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS                                                                                      |                                                     |  |  |
| RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN                                                                                          | 750 Newton, deformación máxima de 25%               |  |  |
| RESITENCIA AL IMPACTO                                                                                                | Caída libre a – 5°C                                 |  |  |
|                                                                                                                      | 2 Julios                                            |  |  |
| RESISTENCIA AL CURVADO                                                                                               |                                                     |  |  |
| Rígido. No aplicable                                                                                                 |                                                     |  |  |
| RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA                                                                                | NO PROPAGADOR DE LA LAMA                            |  |  |
| GRADO DE PROTECCIÓN A LA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS                                                           | IP43                                                |  |  |
| Temperatura de Trabajo                                                                                               | Desde de -5°C hasta 60°C                            |  |  |
| Propiedades eléctricas: AISLANTE                                                                                     | Rigidez Dieléctrica Mayor de 2 KV a 50 Hz           |  |  |
|                                                                                                                      | Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 MΩ a 500 V |  |  |
| COLOR                                                                                                                | Gris claro                                          |  |  |

| CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| TIPO                          | 16          | 20          | 25          |
| Diámetro Exterior             | 16(+0/-0.3) | 20(+0/-0.3) | 25(+0/-0.4) |
| Diámetro Interior             | 12.5        | 16          | 20          |

| Tipo | Referencia | Longitud Barra |
|------|------------|----------------|
| 16   | 27440474   | 2 metros       |
| 20   | 27440483   | 2 metros       |
| 25   | 27440492   | 2 metros       |

**CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN:** La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT

|                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APLICACIONES</b> | <p>Adecuado para instalaciones en obra de fábrica (Paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción y canales protectores de obra.</p> <p>Por su fácil conexión es idóneo para sólidos, naves industriales,</p> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

