

respekta Flachschirmhaube mit Edelstahlblende, 60 cm

Typ / Modell: CH 4138 IX C



Jährlicher Energieverbrauch (AEHood):	32 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse:	C
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):	11,9
Fluiddynamische Effizienzklasse:	E
Beleuchtungseffizienz (LEhood):	41,5 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	53,5%
Fettabscheideeffizienzklasse:	F
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	124 m³/h / 213 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	53 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung:	2 Kippschalter
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	1 x 2 Watt LED
Rohranschluss (Durchmesser):	120 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	62 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): MIZ 4138	EAN: 4260515339378
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter MIZ0023N	EAN: 4260515334427

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	19,3 x 60 x 28-43 / 5,8
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	33,5 x 66,5 x 22,5 / 6,7

Artikelnummer	EAN	UVP
CH4138IXC	4260515339385	129,00 €

Cooker hood	Data sheet / Datenblatt		Dunstabzugshaube		
in accordance with delegated Regulation (EU) No 65/2014 and Regulation (EU) No 66/2014 nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014					
Brand name Warenzeichen	respekta®				
Type / Model Typ / Modell	CH 4138 IXC				
Annual Energy Consumption Jährliche Energieverbrauch	AEC hood	31,1		kWh	
Energy Efficiency Class (D to A+++) Energieeffizklasse (D bis A+++)	EEL hood	C			
Fluid Dynamic Efficiency Fluiddynamische Effizienz	FDE hood	Rate / Class Wert / Klasse	11,9	E	
Lighting efficiency (in watts) Beleuchtungseffizienz (in Watt)	LE hood	Rate / Class Wert / Klasse	41,5	A	
Grease Filtering rate (in %) Fettabscheidegrad Wert (in %)	GFE hood	Rate / Class Wert / Klasse	53,5	F	
Air flow rate at best efficiency point Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q BEP	Rate / Unit Wert / Einheit	123,7	m3 /h	
Air pressure at best efficiency point Luftdruck im Bestpunkt	P BEP	Rate / Unit Wert / Einheit	176	Pa	
Maximum air flow Maximaler Luftstrom	Q max	Rate / Unit Wert / Einheit	213,3	m3 /h	
Electric power input at best efficiency point Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W BEP	Rate / Unit Wert / Einheit	50,7	W	
Nominal power of the lighting system Nennleistung des Beleuchtungssystems	W L	Rate / Unit Wert / Einheit	2	W	
Average illumination of the lighting system on the cooking surface Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E middle	Rate / Unit Wert / Einheit	83	LUX	
Power consumption in standby mode Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	Rate / Unit Wert / Einheit	-	W	
Power consumption in off mode Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P _o	Rate / Unit Wert / Einheit	0	W	
Sound power level Schallleistungspegel	L _{wa}	min./max.dB	53 / 64	dB(A)	
		Min./Max.dB			

NEG-Novex ,Chenover Str. 5, D - 67117 Limburgerhof, Germany

fi190716ATL