



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

**Elektro-Warmwasserbereiter**

# Durchlauferhitzer Tronic Advanced

- ▶ Durchlauferhitzer, elektronisch geregelt, für hohe Ansprüche an Effizienz und Komfort. Solarfähig.
- ▶ Übertischgerät, geschlossen (druckfest), mit „2-in-1“-Leistungsumschaltung, 18/21 oder 24/27 kW, 400V.
- ▶ CLICKFIX plus®-Montagetechnik für einfach schnelle Montage. Spart Zeit und Geld.
- ▶ Spart bis zu 30 % Energie und Wasser bei Duschanwendungen gegenüber hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern.
- ▶ Stufenlose Temperatureinstellung von 30°C bis 60°C
- ▶ LED-Status-Anzeige: grün für optimalen Betrieb, grün blinkend bei Erreichen der Leistungsgrenze
- ▶ Einfache und schnelle Installation
- ▶ In Verbindung mit z. B. einer Solaranlage kann vorerwärmtes Wasser nacherwärmt werden.



	Einheit	TR6000R 18/21 ESOB	TR6000 24/27 ESOB
Bestell-Nr.		7 736 504 712	7 736 504 713
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A <sup>+</sup> →F	A <sup>+</sup> →F
Lastprofil		S	S
Leistung	kW	18/21	24/27
Max. Zulauftemperatur	°C	55	55
Schutzart (EN 60529)		IP25	IP25
Warmwasserleistung 12°C bis 38°C	l/min	9,8/11,6	13/14,6
Einschaltwassermenge	l/min	2	2
Einschaltfließdruck (ohne DMB)	bar	0,25	0,25
Elektrischer Anschluss	V	400	400
Maße (H×B×T)	mm	472×236×115	472×236×115
Nettogewicht	kg	3,29	3,29

Zubehör	Typ	Bestell-Nr.
Lastabwurfrelais als Vorrangschalter für elektronische Durchlauferhitzer in Verbindung mit Speicherheizgeräten	BZ45L21	7 736 504 297
Montageset für Durchlauferhitzer zur Aufputzinstallation	BZ45K23	7 736 504 298

